


## Checklista för åtgärder vid skada på trädrötter - vid friläggning av rotsystem i samband med markarbete.

Rotdiameter	Antal rötter		Antal träd som har blivit påverkade
Rot $\varnothing$ 3 - 5 cm		Träd-id	
Rot $\varnothing$ 5 - 10 cm		Träd-id	
Rot $\varnothing$ >10 cm		Träd-id	

Träd som blir påverkade ska markeras ut på karta med nummer för att koppla checklista till träden.

Checkpunkter	Utfört tid och (datum)	Anteckningar
Alla rotskador dokumenteras och anmäls till Parkens representant.		
Rotbeskärning och åtgärder för skadade rötter $\geq 3$ cm i diameter, fotodokumenteras och delges till Parkens representant.		
Rötter, skadade in till ved; beskärs med hjälp av sekator eller beskärningssåg med rakt och jämt snitt in till sprickfri del (se figur 1). Rötter som skadats ytligt beskärs inte.		
Alla rötter som friläggs täcks med presenning, fibermatta, plast eller liknande inom en timme.		
Rötter som frilagts hålls fuktiga och vattnas oavsett väderlek. Detta ska ske fram till att schakten är återfylld.		
När schakten är återfylld ska den vattnas så att trädrötter får kontakt med jord igen.		



Figur 1. Rätt beskuren rot